

Technikanleitung

Seminarräume 1'303 – 1'308 im Erwin Schrödinger-Zentrum

Audio

Zur Benutzung der Audioanlage muss der Hauptschalter im Pult eingeschaltet sein.

Eingänge - Unter den Pultklappen befinden sich die Eingänge für externe Audioquellen.

Es sind je 2-Cinchbuchsen mit der Bezeichnung CD und AUX vorhanden.

Quellenwahl - Zur Wiedergabe muss im Pultschrank am Audiomischer „MIX10“ der entsprechende Eingang ausgewählt werden (entsprechenden Tipp-Taster - rechts neben dem Line-Regler- über CD oder AUX drücken), siehe Bild 1.

Am Line-Regler kann die Empfindlichkeit für das Eingangssignal eingestellt werden.

Wiedergabe - Einstellung der Lautstärke am Master-Regler, Lautsprecher sind neben den Tafeln.



Bild 1.

Mikrofon

Im Hörsaal befinden sich keine Mikrofone.

Datennetz

WLAN - in allen Räumen; nur für Karten, die an der HU registriert sind und per "eduroam".

Pultanschluss - linke Buchse ist gepatcht

Die Rechner müssen für den Netzzugang über DHCP konfiguriert werden.

Licht

Türlichtschalter - schaltet Raumlicht ein/aus

Pultlichtschalter I - zum Dimmen (Taste gedrückt halten, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist)

Pultlichtschalter II - für Tafelbeleuchtung

Lüftung

Der Schalter für die Lüftung befindet sich neben dem Waschbecken.

Nur für die Räume 1'303 bis 1'306, die Räume 1'307 und 1'308 haben keine Lüftung.

Kurzes Drücken auf die Tasten EIN oder AUS schaltet die Lüftung ein/aus.

Bis zur Umschaltung der Leuchtdioden vergehen 1-2 Sekunden.

Tafeln

bitte nur die im Raum vorhandene staubfreie Kreide benutzen

Overhead

Ein-/Ausschalten - rote Taste links oben am Gerät

Lampenwechsel - roter Schiebeschalter in der Mitte des Gerätes (unterhalb des Projektionskopfes)

Wenn eine der beiden Lampen defekt ist, leuchtet die rote LED an der rechten Seite.

Beim Lampenwechsel muss das Gerät ausgeschaltet sein, sonst kann durch Erschütterungen die heiße Lampe zerstört werden!

Projektoranleitung siehe Rückseite

Bedienungsanleitung „Projektor-Steuerung“

In diesem Raum ist die Projektorsteuerung erneuert worden.
Die Bedienung erfolgt über Tastenfeld am Dozentenpult, neben den Lichtschaltern.
Es wird keine **Fernbedienung** benötigt.



- EIN** schaltet den Projektor ein und blinkt ca. 1 min, bis der Projektor betriebsbereit ist.
Achtung:
Es kann nichts geschaltet werden, solange eine Taste blinkt.
- AUS** schaltet den Projektor ab und blinkt ca. 3 min (Achtung: weniger als die notwendige Nachkühlzeit).
Erst danach kann der Projektor wieder eingeschaltet werden.
- VGA** Eingang für Notebook am VGA-Kabel.
- HDMI** digitaler Eingang für Notebook.
Kann mit entsprechendem Kabel (Adapter) auch am DVI-Ausgang des Notebooks angeschlossen werden.
- PC** Eingang für internen PC
- S-Video** Eingang für S-Videoquellen (z.B.: Camcorder)
- Video** Eingang für Videoquellen (z.B.: Camcorder)
- Bild Pause** schaltet das Bild schwarz und wieder an

**Bitte schalten Sie den Projektor am Ende der
Lehrveranstaltung aus!**

Dankeschön - Ihre Medientechniker