HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN



Thunderbird Hauptpasswort setzen oder zurücksetzen

Hauptpasswort setzen

Starten sie **Thunderbird**, klicken sie auf **Extras – Einstellungen**, wählen sie links **Datenschutz und Sicherheit** und setzen sie einen Haken bei **Hauptpasswort verwenden**.

<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht Na <u>v</u> igation	Nachricht Iermine und Aufgaben Extras Hilfe					
▶ Posteingang - steffen.platzer@⊂	Kalender X 🗊 Konten-Einstellungen X 🛠 Einstellungen X					
	ا م	Einstellungen suchen				
🗱 Allgemein	Datenschutz					
 Verfassen Datenschutz & Sicherheit Chat 	E-Mail-Inhalte E <u>x</u> terne Inhalte in Nachrichten erlauben Erfahren Sie mehr über die Datenschutzaspekte externer Inhalte	<u>A</u> usnahmen				
📰 Kalender	Webinhalte Besuchte Webseiten und Links merken					
	Cookies von Webseiten akzeptieren	<u>A</u> usnahmen				
	Cookies von Drittanbietern akzeptieren: Immer 🗸					
	<u>B</u> ehalten, bis: sie nicht mehr gültig sind V	C <u>o</u> okies anzeigen				
	Websites eine "Do Not Track"-Mitteilung senden, dass Ihre Online-Aktivitäten nicht verfo	olgt werden sollen				
	Passwörter					
	Thunderbird kann die Passwörter aller Ihrer Konten speichern.	Gespeicherte Passwörter				
	Ein Hauptpasswort schützt alle Ihre Passworte. Es muss einmal pro Sitzung eingegeben werden.					
	Hauptpasswort <u>v</u> erwenden	<u>H</u> auptpasswort ändern				

Da die Sicherheit der verschlüsselten Daten von diesem Kennwort abhängt, sollte dies wie folgt gebildet werden:

- mindestens 8 Zeichen lang
- mindestens je eine Ziffer, einen Gro
 ß- und einen Kleinbuchstabe sowie ein Sonderzeichen aus % / () + - , .
- keine Umlaute (ä,ö,ü,é,ø usw.)
- keine Worte oder Wort-Teile

Das Hauptpasswort wird verwendet, um Ihre vertraulichen Daten, wie Zugangsdaten und Passwörter, zu schützen. Wenn Sie ein Hauptpasswort festlegen, werden Sie einmal pro Sitzung danach gefragt, sobald Thunderbird auf die geschützten Daten zugreifen muss. Aktuelles Passwort:

Neues Passwort:

Neues Passwort (nochmals):

(nicht festgelegt)
•••••
•••••

Passwort-Qualitätsmessung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Hauptpasswort nicht vergessen. Falls Sie das Hauptpasswort vergessen sollten, gibt es keine Möglichkeit, an die Daten zu gelangen, die davon geschützt werden.



Geben sie ihr gewähltes Hauptpasswort ein und klicken auf **OK**.



Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Klicken sie auf **OK**.

Seite: 2

Hauptpasswort zurücksetzen

Achtung!

Wenn Sie Ihr Hauptpasswort neu setzen müssen, werden installierte persönliche Zertifikate und gespeicherte Passwörter gelöscht. Sie müssen diese dann wieder neu installieren/eingeben.

So setzen Sie Ihr Hauptpasswort über die Fehlerkonsole zurück:

Wählen Sie Extras > Entwickler-Werkzeuge > Fehlerkonsole aus dem Thunderbird-Menü. Fügen Sie den folgenden Text im Code-Feld ein und drücken Sie Enter

openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xhtml")

oder in älteren Thunderbird-Versionen:

openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xul")

Fehlerkonsole	—		\times
openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xhtml")	28 ausgel	blendet 🗙	*
Fehler Warnungen Log Informationen Debug CSS XHR Anfragen			
<pre>>> openDialog("chrome://pippki/content/resetpassword.xhtml") </pre> ChromeWindow about:blank			
»			€

Dadurch wird der Dialog Hauptpasswort zurücksetzen geöffnet.

Hauptpa	asswort zurücksetzen	_		\times				
4	Wenn Sie Ihr Hauptpasswort zurücksetzen, gehen all Ihre gespeicherten Web- und E-Mail-Passwörter, Formulardaten, persönlichen Zertifikate und privaten Schlüssel verloren. Soll Ihr Hauptpasswort trotzdem zurückgesetzt werden?							
	Zurü	icksetzen	Abbrec	hen				

Drücken Sie die Schaltfläche Zurücksetzen.